




LEGENDA:

-  murivo z komplexneho tehloveho systemu POROTHERM 300, 80 PROFI na murovaciu maltu POROTHERM MM50 (LEPIDLO PTH)
-  BETON TRIEDY C16/C20
-  chodník na pozemku
-  okapový chodník

- KRYTINA TYPU BRAMAC / TERRE/ TONDACH / RANILLA/ BLACHOTRAPEZ /
- REZIVO SI 1. TRIEDY VYSUSENE NA 20 %
- PRITIPOZIARNY NATER PALMOR A NATER PROTI PLESNIAM A HMYZU DREVOSAN
- POMURNICA BUDE KOTVENA DO OBVODOVEHO ZB. VENCA KOTEVNOU OHNUTOU TYCOU max. po 1,5m
- KROVOVA DREVENA SUSTAVA PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU A PLIESNAM BUDE NATRETA NATEROM DREVOSAN
- PRI REALIZACII JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- TECHNICKA SPRAVA A PRILOHY AKO AJ VYJADRENIA VSETKYCH UCASNIKOV STAVEBNEHO KONANIA, TVORIA NEODDELITELNUSUCAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

ÚŽITKOVÁ PLOCHA : cca 107,00 m²

**HERCEG
RD - ALT_3**